

MEAVECTOR Betonlichtschächte

Preisfrage **Bestellung**

Auftraggeber



Bauvorhaben | Lieferanschrift

Liefertermin

Ansprechpartner auf der Baustelle | Mobilnummer

Unterschrift

Menge und Abmessungen Alle angegebenen Maße sind lichte Schachtinnenmaße

Pos.	Menge (Stück)	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	MEAFIX Fenster-Aussparung B x H	Aussparung b x h	L-Schacht, Schenkel links oder rechts
1							
2							
3							
4							
5							

Breiten (Standard): 80/100/125/152/205/252 cm

(Individual): max. 350 cm


Höhen (Standard): 90/120/140/150/160/180/200 cm

(Individual): max. 380 cm mit Boden, 430 cm ohne Boden

Tiefen (Standard): 50/60/80/100 cm

(Individual): max. 100 cm, in 10-cm-Schritten

Ausführung / Montagevariante

- ohne Boden: mit MEAFIX Montagedämmplatte, Dämmstärke 10 cm 12 cm
 Standardbefestigung für Dämmstärke (in cm)
- mit Boden: ohne Ablauf
 mit Ablauf DN 50
 mit Ablauf DN 100 Grundkörper
 mit MEASTOP PRO Schraubflansch u. Schmutzsieb für Ablauf DN 100 Grundkörper
 mit MEASTOP PRO Rückflußverhinderer für Ablauf DN 100 Grundkörper
- 

AQUA (mit wasserundurchlässiger Dichtung mit integriertem Kompressionsprotektor)

AQUA PLUS (wie AQUA, zusätzlich mit umlaufendem Abstandhalter, der in der Standardausführung eine Dämmstärke von 10 cm überbrückt)

Aufsätze

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> MEAFLEX PVC Aufsatz +20 cm zu Pos.: | <input type="checkbox"/> Stahlaufsatz +5 cm zu Pos.: | <input type="checkbox"/> Stahlaufsatz +10 cm zu Pos.: | <input type="checkbox"/> Betonaufsatz zu Pos.: Höhe in cm:(5cm Schritte) |
|  |  |  |  |

Rostvarianten: Standardtiefe extra tief (+3 cm)

Begehrbar			Pkw-befahrbar	Lkw-befahrbar (Ls ohne Falz)	
<input type="checkbox"/> Mw 30/10	<input type="checkbox"/> Mw 30/30	<input type="checkbox"/> Streckmetall	<input type="checkbox"/> Mw 30/10	<input type="checkbox"/> Mw 20/33	<input type="checkbox"/> Mw 33/33

Zubehör

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kranseilsicherungs Bolzen M16 | <input type="checkbox"/> Sicherungsketten
<input type="checkbox"/> Gitterrostsicherung mit Abdeckplatte | <input type="checkbox"/> Notausstieg (mit Steigeisen und Schnellöffnung) |
|--|--|--|
- Hinterfüllplatte zu Pos.: Höhe in cm Menge in Stück: