



# Rolladenkasten BESTELLUNG an STELTER GmbH Fax: 05246 50307-199

|   |              |
|---|--------------|
| Auftraggeber                                    |              |
| Bauvorhaben   Lieferanschrift                   | Liefertermin |
| Ansprechpartner auf der Baustelle   Mobilnummer | Unterschrift |

|  |   |
|--|---|
| <b>KASTENTYP</b><br><br>Zum Beispiel:<br>BLACK - Line<br>außen<br>offen...<br><br><br><br>Zum Beispiel:<br>ST 200<br>außen<br>geschlossen...<br><br> | BLACK - Line b x h = 24 x 25 cm <input type="checkbox"/> außen offen <input type="checkbox"/> außen geschlossen |
|  | BLACK - Line b x h = 26 x 29 cm <input type="checkbox"/> außen offen <input type="checkbox"/> außen geschlossen |
|  | BLACK - Line b x h = 30 x 29 cm <input type="checkbox"/> außen offen <input type="checkbox"/> außen geschlossen |
|  | BLACK - Line b x h = 36 x 29 cm <input type="checkbox"/> außen offen <input type="checkbox"/> außen geschlossen |
|  | ST 200 b x h = 30 x 29 cm <input type="checkbox"/> außen offen <input type="checkbox"/> außen geschlossen       |
|  | ST 200 b x h = 36 x 29 cm <input type="checkbox"/> außen offen <input type="checkbox"/> außen geschlossen       |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>KOPFSTÜCK</b><br> | <input type="checkbox"/> Polypropylen mit Dämmauflage (links u. rechts jeweils 10 cm Auflage berücksichtigen) | <input type="checkbox"/> Pressholz ohne Dämmauflage (links u. rechts jeweils 10 cm Auflage berücksichtigen) |  |
|---|---|---|--|

|   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
| <b>GURTDURCHFÜHRUNG</b><br> | <input type="checkbox"/> „ESM“ mit Innendämmung | <input type="checkbox"/> „GF“ mit Bürstendichtung | <input type="checkbox"/> ohne |
|---|---|---|-------------------------------|

**BITTE BEACHTEN: Gesamt-Außenmaß = Bestellmaß**

**Kasten-Auflage:**  
 bei Polypropylen mit Dämmauflage und bei Pressholz ohne Dämmauflage:  
 Bestellmaß = lichtetes Mauermaß + 2 x 10 cm



z. B. 101 cm lichtetes Innenmauermaß

ROLLADENKASTEN

GURT

**Beispiel**


101 cm  
 + li. 10 cm Auflage  
 + re. 10 cm Auflage  
 = 121 cm Bestellmaß

| Pos.        | Stück | Bestellmaß inkl. Kasten-Auflage = Gesamtaußenmaß | Gurtauslaß          |        | Bemerkung             |
|-------------|-------|--|---------------------|--------|-----------------------|
|             |       |  | links               | rechts |                       |
| 1.          |       |  |                     |        |                       |
| 2.          |       |  |                     |        |                       |
| 3.          |       |  |                     |        |                       |
| 4.          |       |  |                     |        |                       |
| 5.          |       |  |                     |        |                       |
| 6.          |       |  |                     |        |                       |
| 7.          |       |  |                     |        |                       |
| 8.          |       |  |                     |        |                       |
| 9.          |       |  |                     |        |                       |
| 10.         |       |  |                     |        |                       |
| Gesamtmenge |       | .....Stück Kastenprofil=.....m                   | .....Paar Kopfstück |        | .....Stück Gurtauslaß |

**LEHR Rollladenkasten BLACK-Line**


Halbschale außen offen 24 cm

BLACKLINE  
Halbschale 24  
außen offen - 25 cm hoch




Halbschale außen offen-30 cm

BLACKLINE  
30 cm Kastenliefe - 29 cm hoch  
Halbschale




Halbschale außen offen-36 cm

BLACKLINE  
Halbschale 36  
außen offen - 29 cm hoch




Mauerwerk 24 cm

BLACKLINE-WDVS  
24 cm Kastenliefe - 25 cm hoch




Mauerwerk 30 cm

BLACKLINE  
30 cm Kastenliefe - 29 cm hoch




Mauerwerk 36 cm

BLACKLINE  
36 cm Kastenliefe - 29 cm hoch



Mauerwerk 26 cm

BLACKLINE-WDVS  
26 cm Kastenliefe - 29 cm hoch




Halbschale außen offen-26 cm

- Korpus-Oberteil aus Spezial-EPS
- Außenseite aus hartverschäumtem Spezial-EPS mit genoppter Oberfläche als Putzträger
- Raumseite aus Neopor-Dämmstoff mit genoppter Oberfläche als Putzträger




**LEHR Rollladenkasten ST 200**


Halbschale 28 cm



Mauerwerk 30 cm



Mauerwerk 36 cm



- durch eingeschäumte, verzinkte Stahlgewebe verwindungssteif
- homogen aus Polystyrol geschäumt für hohe Wärmedämmung
- Abschluss- und Putzanschlussprofile aus stranggepresstem Aluminium
- Zementgebundene Leichtbauplatten als ideale Putzträger